



## **REF. 85**

Colonne en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini satiné. Ancrage et vis inclus.





Aou

1	—A—	l		ГCЛ	
	0				>
					~
			B I		
_	<b>u</b> 1/	L (1) 2" + (2)			
4		<del> </del> (2)	ę	Ì	
Ĺ	_ D_		1	L J —E —	
	—u—	_			

Α	В	С	D	E
130	2200	95	175	150
			Mesure e	en mm

- Enyoliveur.
- 2 Ancrage à encastrer dans le sol.

## SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) La platine doit aller au niveau du sol.
- 2) Fixer le piquet de terre a l'ancrage.
- 3) Le trou central est pour la prise d'eau avec manchon de 1/2" femelle.
- 4) La colonne est fixée avec vis (4 unités).
  - a) 1 manchon de 1/2" femelle pour le mitigeur A ou robinet C.
  - b) 2 manchon de 1/2" femelle pour mitigeur B.

## Ref. S:

## BOÎTE DE CONNEXION IMPERMÉABLE

LONGUE/LARGEUR/HAUTE: 120x160x80mm

- Mettez la source d'alimentation électrique à l'intérieur du boîte de connexion et installez-la à au moins 2,5 mètres de la douche.
- La connexion de la boîte à la prise de courant aura une longueur en fonction des besoins du project (ce cáble n'est pas inclus).